

Protipožiarne roletové uzávery MD RS EI sú vhodné na oddelenie požiarneho úseku vo verejných budovách a priemyselných zariadeniach. Najdôležitejšou výhodou protipožiarneho roletového uzáveru MD RS EI je, že nevyžadujú inštaláciu stabilného hasiaceho zariadenia s vodou (SHZ).



### ► **Ďalšie výhody používania protipožiarneho roletového uzáveru MD RS EI:**

- Kompaktné rozmery, malá plocha
- Výrazne nižšia hmotnosť, nižšie nároky na užitočné zaťaženie,
- Jednoduchá a ľahká inštalácia,
- Nízke náklady na údržbu,
- Konkurenčná cena.

### ► **Protipožiarne roletové uzávery MD RS EI sú k dispozícii aj v rôznych triedach požiarnej odolnosti:**

- EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120
- E120/EW60, E120/EW30, E60/EW30

### ► **Protipožiarne roletové uzávery MD RS EI sú k dispozícii s dvoma rôznymi možnosťami ovládania:**

- MD RS EI Protipožiarne roleta s elektrickým pohonom
- MD RS EI Protipožiarne roleta s tavnou poistkou

### **Protipožiarne roletové uzávery MD RS EI sa skladajú z týchto prvkov:**

- Protipožiarne clona
- Systém vodiacich koľajníc
- Kryt navíjacieho bubna
- riadiaca skrinka,
- uzatváracia spodná hrana,
- Rúrkový motor alebo tavná poistka.

### **Princíp fungovania protipožiarneho roletového uzáveru MD RS EI:**

- Clona z ohňovzdorného materiálu je navinutá okolo hriadeľa a zvyčajne sa drží v tejto polohe. Na signál z riadiaceho systému sa roleta spustí dole a uzavrie otvor.
- Riadiaci systém môže byť pripojený k systému požiarnej signalizácie, ak je napájaný k elektrickému signalizačnému systému (EPS).
- V prípade tavej poistky sa tavná poistka uvoľní pri teplote približne 70 °C a požiarne roleta sa uzavrie gravitačne.

### **Voliteľné prvky pre protipožiarne roletové uzávery MD RS EI:**

- Regulácia rýchlosti zatvárania - pre požiarne rolety s tavnými poistkami.
- Vodiace lišty a kryt navíjacieho bubna môžu byť natreté ľubovoľnou farbou podľa dodaného vzorkovníka RAL

**V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky kontaktujte:**

**Dezider Mokcsay , E-mail: [mokcsay@dunamenti.sk](mailto:mokcsay@dunamenti.sk) , Tel: 0918 757 992**